



## 체이싱 배터리 유지 보수 및 예방 조치 1

### <항법 안전>



### <배터리 보호>



### <충전 보호>

- Chasing 표준 어댑터만 사용하십시오
- 빨간불은 충전을 의미합니다
- 녹색 표시등은 완전히 충전되었음을 의미합니다

### <추진기/프로펠러>

- 추진기의 프로펠러를 반지지 마십시오.
- 과열을 방지하기 위해 공기 중에서 30초 이상 추진기 잠금을 해지하지 마십시오.
- 소금물에 ROV를 사용한 후 깨끗한 물에 1시간 정도 담가두었다가 전원을 켜주세요.  
드론을 10분 동안 작동시켜 염분을 배출하고, 수건으로 닦은 후 물을 시험해 봅니다.

### <커넥터 소켓/테더 커넥터>

- 다이빙 전에 커넥터 소켓과 밧줄을 확인하고 건조하고 깨끗하게 유지하십시오. 염분과 습기로 인해 커넥터가 부식될 수 있습니다. 소켓을 깨끗한 물로 씻으십시오.  
인터페이스에 물 얼룩이 있으며 청소 후 커넥터를 건조하게 만듭니다.

## 체이싱 배터리 유지 보수 및 예방 조치 2

### <O-ring>

- 테더 커넥터/배터리 소켓/SD 카드 소켓에 있는 O-링이 다이빙 전인지 확인하고분실 또는 파손 시 교체합니다
- 배터리가 방전될 때마다 유지 보수를 위해 인터페이스 씬에 O-링에 그리스를 바르는 것이 좋습니다.캐빈과 마이크로 SD 카드가 제거되고 설치됩니다.

### <충전 보호>

1. 손상을 방지하기 위해 물에 들어가기 전에 LED 조명을 켜지 마십시오.
2. 추진기/프로펠러가 해초나 외부 물질에 의해 끼어있는지 확인하고 깨끗한 물로 ROV를 행굽니다. 물을 말린 다음 포장 상자에 다시 넣으십시오.
3. 리모컨은 물로 씻을 수 없으므로 수건으로 닦아주십시오.
4. 배터리 끝에 있는 당김 링은 배터리를 제거하는 데만 사용할 수 있으며 ROV를 들어 올릴 수는 없습니다. ROV를 들어올릴 경우 손상될 위험이 있습니다.
5. 손상을 방지하기 위해 드론이나 액세서리 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
6. 16세 미만은 성인의 감독하에 이 드론을 사용해야 합니다.
7. 사용하지 않을 때는 드론과 액세서리를 햇빛에 노출시키지 마세요. 서늘한 곳에 보관하거나 특별한 상자에 넣어 보관하십시오.
8. 염화물 또는 기타 화학 물질은 Chasing M2를 침식할 수 있습니다.  
ex.) 수영장의 염소 농도

### <충전 보호>

추가적인 제품지원은 헬셀 제품지원 사이트를 참고하여 주십시오(하단의 QR코드).  
제품지원 사이트를 참고하여도 문제가 해결되지 않을 시 네이버 톡톡 또는 유선연결을 통해 지원받으실 수 있습니다(하단 QR코드).  
(1688-5343)

<https://helsel.co.kr/>  
<https://www.helselgroup.com/ko/support>



헬셀 제품지원



네이버 톡톡